
德标叉形裸端子

DIN 46234 SPADE TERMINALS
NON - INSULATED WITH BRAZED SEAM

Material

Terminal Body: Copper 紫铜
Plating: Tin 镀锡





电线规格 WIRE RANGE	型号 ITEM NO.	螺栓尺寸 STUD SIZE	尺寸 DIMENSION mm(inch)							包装/只 QTY BAG
mm² (A.W.G.)		Metric	d2	d3	l	a	c	d1	s	
0.2-0.5 (26-22)	DSNB2-0.5	2.0 (.079)	2.2 (.087)	5.0 (.197)	8.0 (.315)	4.0 (.157)	2.0 (.079)	1.0 (.039)	0.5 (.020)	1000
	DSNB3-0.5	3.0 (.118)	3.2 (.126)							
	DSNB3.5-0.5	3.5 (.138)	3.7 (.146)	6.0 (.236)	11.0 (.433)					
	DSNB4-0.5	4.0 (.157)	4.3 (.169)	6.5 (.256)						
	DSNB5-0.5	5.0 (.197)	5.3 (.209)	8.0 (.315)						
0.5-1.0 (20-16)	DSNB3-1	3.0 (.118)	3.2 (.126)	6.0 (.236)	11.0 (.433)	5.0 (.197)	4.0 (.157)	1.6 (.063)	0.8 (.031)	1000
	DSNB3.5-1	3.5 (.138)	3.7 (.146)							
	DSNB4-1	4.0 (.157)	4.3 (.169)	6.8 (.268)	12.0 (.472)					
	DSNBL4-1	4.0 (.157)	4.3 (.169)	8.0 (.315)						
	DSNB5-1	5.0 (.197)	5.3 (.209)	10.0 (.394)	13.0 (.512)					
	DSNB6-1	6.0 (.236)	6.5 (.256)	11.0 (.433)	15.0 (.591)					
1.5-2.5 (16-14)	DSNB3-2.5	3.0 (.118)	3.2 (.126)	5.8 (.228)	10.8 (.425)	5.0 (.197)	4.5 (.177)	2.3 (.091)	0.8 (.031)	1000
	DSNB3.5-2.5	3.5 (.138)	3.7 (.146)	6.0 (.236)	11.0 (.433)					
	DSNB4-2.5	4.0 (.157)	4.3 (.169)	6.8 (.268)	12.0 (.472)					
	DSNBL4-2.5	4.0 (.157)	4.3 (.169)	8.0 (.315)						
	DSNB5-2.5	5.0 (.197)	5.3 (.209)	10.0 (.394)	14.0 (.551)					
	DSNB6-2.5	6.0 (.236)	6.5 (.256)	11.0 (.433)	16.0 (.630)					
2.5-6 (12-10)	DSNB4-6	4.0 (.157)	4.3 (.169)	8.0 (.315)	14.0 (.551)	6.0 (.236)	6.0 (.236)	3.6 (.142)	1.0 (.039)	500
	DSNB5-6	5.0 (.197)	5.3 (.209)	10.0 (.394)	15.0 (.591)					
	DSNB6-6	6.0 (.236)	6.5 (.256)	11.0 (.433)	16.0 (.630)					
	DSNB8-6	8.0 (.315)	8.4 (.331)	14.0 (.551)	19.0 (.748)					
	DSNB10-6	10.0 (.394)	10.5 (.413)	18.0 (.709)	21.0 (.827)					