CKS® CONNECTORS & SOLDERLESS TERMINALS


德标圆形聚碳预绝缘端子

DIN 46237 RING TERMINALS
PC INSULATED WITH BRAZED SEAM

Material

Insulation: PC 聚碳
Terminal Body: Copper 紫铜
Plating: Tin 镀锡





电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	螺栓尺寸 STUD SIZE	尺寸 DIMENSION mm(inch)							包装/只 QTY BAG
		Metric	d2	d3	l	d1	d4	a	s	
0.2-0.5 (26-22)	DRNIB2-0.5	2.0 (.079)	2.2 (.087)	5.0 (.197)	14.0 (.551)	1.0 (.039)	2.3 (.091)	8.0 (.315)	0.5 (.020)	1000
	DRNIB2.5-0.5	2.5 (.098)	2.7 (.106)							
	DRNIB3-0.5	3.0 (.118)	3.2 (.126)							
	DRNIB3.5-0.5	3.5 (.138)	3.7 (.146)	6.0 (.236)	16.0 (.630)					
	DRNIB4-0.5	4.0 (.157)	4.3 (.169)	6.5 (.256)						
	DRNIB5-0.5	5.0 (.197)	5.3 (.209)	8.0 (.315)						
0.5-1.0 (20-16)	DRNIB2-1	2.0 (.079)	2.2 (.087)	6.0 (.236)	17.0 (.669)	1.6 (.063)	4.0 (.157)	11.0 (.433)	0.8 (.031)	1000
	DRNIB2.5-1	2.5 (.098)	2.7 (.106)							
	DRNIB3-1	3.0 (.118)	3.2 (.126)							
	DRNIB3.5-1	3.5 (.138)	3.7 (.146)							
	DRNIBS4-1	4.0 (.157)	4.3 (.169)	7.0 (.276)	17.5 (.689)					
	DRNIB4-1	4.0 (.157)	4.3 (.169)	8.0 (.315)	18.0 (.709)					
	DRNIBS5-1	5.0 (.197)	5.3 (.209)	8.0 (.315)	18.5 (.728)					
	DRNIB5-1	5.0 (.197)	5.3 (.209)	10.0 (.394)	19.0 (.748)					
	DRNIB6-1	6.0 (.236)	6.5 (.256)	10.0 (.394)						
	DRNIBL6-1	6.0 (.236)	6.5 (.256)	11.0 (.433)	21.0 (.827)					
	DRNIB8-1	8.0 (.315)	8.4 (.331)	14.0 (.551)	23.0 (.906)					
	DRNIB10-1	10.0 (.394)	10.5 (.413)	14.0 (.551)						
	DRNIBL10-1	10.0 (.394)	10.5 (.413)	18.0 (.709)	25.0 (.984)					
1.0-2.5 (16-14)	DRNIB3-2.5	3.0 (.118)	3.2 (.126)	6.0 (.236)	17.0 (.669)	2.3 (.091)	4.5 (.177)	11.0 (.433)	0.8 (.031)	1000
	DRNIB3.5-2.5	3.5 (.138)	3.7 (.146)							
	DRNIBS4-2.5	4.0 (.157)	4.3 (.169)	6.8 (.268)	17.6 (.693)					
	DRNIB4-2.5	4.0 (.157)	4.3 (.169)	8.0 (.315)	18.0 (.709)					
	DRNIBS5-2.5	5.0 (.197)	5.3 (.209)		19.5 (.768)					
	DRNIB5-2.5	5.0 (.197)	5.3 (.209)	10.0 (.394)	20.0 (.787)					
	DRNIB6-2.5	6.0 (.236)	6.5 (.256)	11.0 (.433)	22.0 (.866)					
	DRNIB8-2.5	8.0 (.315)	8.4 (.331)	14.0 (.551)	23.0 (.906)					
	DRNIB10-2.5	10.0 (.394)	10.5 (.413)	15.0 (.591)						
	DRNIBL10-2.5	10.0 (.394)	10.5 (.413)	18.0 (.709)	24.5 (.965)					
	DRNIB12-2.5	12.0 (.472)	13.0 (.512)		26.0 (1.024)					


德标圆形聚碳预绝缘端子

DIN 46237 RING TERMINALS
PC INSULATED WITH BRAZED SEAM

Material

Insulation: PC 聚碳
Terminal Body: Copper 紫铜
Plating: Tin 镀锡





电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	螺栓尺寸 STUD SIZE	尺寸 DIMENSION mm(inch)							包装/只 QTY BAG
		Metric	d2	d3	l	d1	d4	a	s	
2.5-6 (12-10)	DRNIB4-6	4.0 (.157)	4.3 (.169)	8.0 (.315)	21.0 (.827)	3.6 (.142)	6.4 (.252)	13.0 (.512)	1.0 (.039)	500
	DRNIB5-6	5.0 (.197)	5.3 (.209)	10.0 (.394)	22.0 (.866)					
	DRNIB6-6	6.0 (.236)	6.5 (.256)	11.0 (.433)	23.0 (.906)					
	DRNIB8-6	8.0 (.315)	8.4 (.331)	14.0 (.551)	26.0 (1.024)					
	DRNIB10-6	10.0 (.394)	10.5 (.413)	18.0 (.709)	28.0 (1.102)					
	DRNIB12-6	12.0 (.472)	13.0 (.512)							
6-10 (10-8)	DRNIB5-10	5.0 (.197)	5.3 (.209)	10.0 (.394)	24.5 (.965)	4.5 (.177)	8.0 (.315)	16.5 (.650)	1.1 (.043)	500
	DRNIB6-10	6.0 (.236)	6.5 (.256)	11.0 (.433)	25.5 (1.004)					
	DRNIB8-10	8.0 (.315)	8.4 (.331)	14.0 (.551)	28.5 (1.122)					
	DRNIB10-10	10.0 (.394)	10.5 (.413)	18.0 (.709)	29.5 (1.161)					
	DRNIBL12-10	12.0 (.472)	13.0 (.512)	22.0 (.866)	31.5 (1.240)					
10-16 (6-4)	DRNIB5-16	5.0 (.197)	5.3 (.209)	11.0 (.433)	31.5 (1.240)	5.8 (.228)	11.0 (.433)	21.5 (.846)	1.2 (.047)	250
	DRNIB6-16	6.0 (.236)	6.5 (.256)							
	DRNIB8-16	8.0 (.315)	8.4 (.331)	14.0 (.551)	33.5 (1.319)					
	DRNIB10-16	10.0 (.394)	10.5 (.413)	18.0 (.709)	35.5 (1.398)					
	DRNIB12-16	12.0 (.472)	13.0 (.512)	22.0 (.866)	37.5 (1.476)					