
圆形尼龙预绝缘端子 (易进型)
RING TERMINALS
NYLON - INSULATED (EASY ENTRY)

Material
Insulation: Nylon 尼龙
Terminal Body: Copper 紫铜
Plating: Tin 镀锡






电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	d2		尺寸 DIMENSION mm(inch)							包装/只 QTY BAG
		mm(inch)	USA	W	F	L	E	D	d1	T	
0.5-1.5 (22-16)	RNY1-3.2	3.2 (.126)	#4	5.5 (.216)	5.0 (.197)	18.5 (.728)	11.0 (.433)	4.0 (.157)	1.7 (.067)	0.75 (.030)	1000
	RNYS1-3.7	3.7 (.146)	#6								1000
	RNYM1-3.7	3.7 (.146)	#6	6.6 (.260)	6.3 (.248)	20.4 (.803)					1000
	RNYL1-3.7	3.7 (.146)	#6	8.0 (.315)	7.0 (.276)	21.8 (.858)					1000
	RNYS1-4	4.3 (.169)	#8	6.6 (.260)	6.3 (.248)	20.4 (.803)					1000
	RNYL1-4	4.3 (.169)	#8	8.0 (.315)	7.0 (.276)	21.8 (.858)					1000
	RNY1-5	5.3 (.209)	#10								1000
	RNYL1-5	5.3 (.209)	#10	9.5 (.374)	7.3 (.287)	22.8 (.898)					1000
	RNY1-6	6.4 (.252)	1/4"	11.6 (.457)	11.0 (.433)	27.8 (1.094)					1000
	RNY1-8	8.4 (.331)	5/16"								1000
	RNY1-10	10.5 (.413)	3/8"	13.6 (.535)	13.9 (.547)	31.5 (1.240)					1000
	RNY1-12	13.0 (.512)	1/2"	18.2 (.717)	16.0 (.630)	36.4 (1.433)					1000
1.5-2.5 (16-14)	RNY2-3.2	3.2 (.126)	#4	6.6 (.260)	4.8 (.189)	18.8 (.740)	11.0 (.433)	4.5 (.177)	2.3 (.091)	0.8 (.031)	1000
	RNYS2-3.7	3.7 (.146)	#6								1000
	RNYM2-3.7	3.7 (.146)	#6		6.3 (.248)	20.4 (.803)					1000
	RNYL2-3.7	3.7 (.146)	#6	8.5 (.335)	7.4 (.291)	22.8 (.898)					1000
	RNYS2-4	4.3 (.169)	#8	6.6 (.260)	6.3 (.248)	20.4 (.803)					1000
	RNYL2-4	4.3 (.169)	#8	8.5 (.335)	7.8 (.307)	22.8 (.898)					1000
	RNYS2-5	5.3 (.209)	#10								1000
	RNYL2-5	5.3 (.209)	#10	9.5 (.374)	7.3 (.287)						1000
	RNY2-6	6.4 (.252)	1/4"	12.0 (.472)	11.0 (.433)	27.8 (1.094)					1000
	RNY2-8	8.4 (.331)	5/16"	12.0 (.472)	11.0 (.433)	27.8 (1.094)					1000
	RNY2-10	10.5 (.413)	3/8"	13.6 (.535)	13.9 (.547)	31.5 (1.240)					1000
	RNY2-12	13.0 (.512)	1/2"	18.2 (.717)	16.0 (.630)	36.4 (1.433)					1000
4-6 (12-10)	RNY5-3.7	3.7 (.146)	#6	7.2 (.283)	6.1 (.240)	22.7 (.894)	13.0 (.512)	6.4 (.252)	3.4 (.134)	1.0 (.039)	500
	RNYS5-4	4.3 (.169)	#8	7.2 (.283)	6.1 (.240)	22.7 (.894)					500
	RNYL5-4	4.3 (.169)	#8	9.5 (.374)	8.3 (.327)	26.0 (1.023)					500
	RNY5-5	5.3 (.209)	#10								500
	RNY5-6	6.4 (.252)	1/4"	12.0 (.472)	10.5 (.413)	29.5 (1.161)					500
	RNYM5-6	6.4 (.252)	1/4"		13.0 (.512)	32.0 (1.260)					500
	RNY5-8	8.4 (.331)	5/16"	15.0 (.591)	13.3 (.524)	34.0 (1.339)					500

圆形尼龙预绝缘端子 (易进型)
RING TERMINALS
NYLON - INSULATED (EASY ENTRY)

Material
Insulation: Nylon 尼龙
Terminal Body: Copper 紫铜
Plating: Tin 镀锡






电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	d2		尺寸 DIMENSION mm(inch)							包装/只 QTY BAG
		mm(inch)	USA	W	F	L	E	D	d1	T	
4-6 (12-10)	RNY5-10	10.5 (.413)	3/8"	15.0 (.591)	13.3 (.524)	34.0 (1.339)	13.0 (.512)	6.4 (.252)	3.4 (.134)	1.0 (.039)	500
	RNY5-12	13.0 (.512)	1/2"	19.2 (.756)	16.0 (.630)	38.6 (1.520)					500
8 (8)	RNYB8-3.7	3.7 (.146)	#6	8.0 (.315)	9.3 (.366)	29.0 (1.142)	16.5 (.649)	8.0 (.315)	4.5 (.177)	1.2 (.047)	500
	RNYBS8-4	4.3 (.169)	#8								500
	RNYBL8-4	4.3 (.169)	#8	12.0 (.472)	9.3 (.366)	31.3 (1.232)					500
	RNYBS8-5	5.3 (.209)	#10	8.8 (.364)	10.9 (.429)						500
	RNYBM8-5	5.3 (.209)	#10	12.0 (.472)	9.3 (.366)						500
	RNYBL8-5	5.3 (.209)	#10	15.0 (.591)	13.8 (.543)	37.3 (1.469)					500
	RNYBS8-6	6.4 (.252)	1/4"	12.0 (.472)	9.3 (.366)	31.3 (1.232)					500
	RNYBL8-6	6.4 (.252)	1/4"	15.0 (.591)	13.8 (.543)	37.3 (1.469)					200
	RNYB8-8	8.4 (.331)	5/16"								200
	RNYB8-10	10.5 (.413)	3/8"								200
	RNYB8-12	13.0 (.512)	1/2"	20.0 (.787)	15.0 (.591)	41.0 (1.614)					200
14 (6)	RNYB14-4	4.3 (.169)	#8	12.0 (.472)	13.3 (.524)	40.8 (1.606)	21.5 (.846)	11.0 (.433)	5.8 (.228)	1.5 (.059)	200
	RNYB14-5	5.3 (.209)	#10								200
	RNYBS14-6	6.4 (.252)	1/4"								200
	RNYBL14-6	6.4 (.252)	1/4"	16.0 (.630)	14.2 (.559)	43.5 (1.713)					200
	RNYB14-8	8.4 (.331)	5/16"								200
	RNYB14-10	10.5 (.413)	3/8"								200
	RNYB14-11	11.5 (.453)	7/16"	22.0 (.866)	19.8 (.780)	52.0 (2.047)					100
	RNYB14-12	13.0 (.512)	1/2"								100
22 (4)	RNYB22-4	4.3 (.169)	#8	12.2 (.480)	15.1 (.614)	45.2 (1.780)	24.0 (.945)	13.0 (.512)	7.7 (.303)	1.7 (.067)	100
	RNYBS22-5	5.3 (.209)	#10								100
	RNYBL22-5	5.3 (.209)	#10	16.5 (.650)	13.5 (.531)	45.5 (1.791)					100
	RNYBS22-6	6.4 (.252)	1/4"	12.2 (.480)	15.1 (.614)	45.0 (1.772)					100
	RNYBL22-6	6.4 (.252)	1/4"	15.5 (.610)	13.5 (.531)	45.5 (1.791)					100
	RNYB22-8	8.4 (.331)	5/16"								100
	RNYB22-10	10.5 (.413)	3/8"								100
	RNYB22-11	11.5 (.453)	7/16"	22.0 (.866)	19.7 (.776)	54.5 (2.146)					100
	RNYB22-12	13.0 (.512)	1 /2"								100
38 (2)	RNYB38-5	5.3 (.209)	#10	15.3 (.602)	17.4 (.685)	52.0 (2.047)	27.0 (1.063)	14.5 (.571)	9.4 (.370)	1.8 (.071)	100

CKS® CONNECTORS & SOLDERLESS TERMINALS

圆形尼龙预绝缘端子 (易进型)
RING TERMINALS
NYLON - INSULATED (EASY ENTRY)

Material
Insulation: Nylon 尼龙
Terminal Body: Copper 紫铜
Plating: Tin 镀锡






电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	d2		尺寸 DIMENSION mm(inch)							包装/只 QTY BAG
		mm(inch)	USA	W	F	L	E	D	d1	T	
38 (2)	**RNYBS38-6**	6.4 (.252)	1/4"	15.3 (.602)	17.4 (.685)	52.0 (2.047)	27.0 (1.063)	14.5 (.571)	9.4 (.370)	1.8 (.071)	100
	RNYBL38-6	6.4 (.252)	1/4"	22.0 (.866)	17.7 (.697)	55.7 (2.193)					100
	RNYBS38-8	8.4 (.331)	5/16"	15.3 (.602)	17.4 (.685)	52.0 (2.047)					100
	RNYBL38-8	8.4 (.331)	5/16"	22.0 (.866)	17.7 (.697)	55.7 (2.193)					100
	RNYBS38-10	10.5 (.413)	3/8"	15.3 (.602)	17.4 (.685)	52.0 (2.047)					100
	RNYBL38-10	10.5 (.413)	3/8"	22.0 (.866)	17.7 (.697)	55.7 (2.193)					100
	RNYB38-11	11.5 (.453)	7/16"								100
	RNYB38-12	13.0 (.512)	1/2"								100

圆形尼龙预绝缘端子 (双压接)
RING TERMINALS
NYLON - INSULATED (DOUBLE CRIMP)

Material

Insulation: Nylon 尼龙
Metallic Sleeve: Copper 易进型铜套
Terminal Body: Copper 紫铜
Plating: Tin 镀锡





电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	d2		尺寸 DIMENSION mm(inch)							包装/只 QTY BAG
		mm(inch)	USA	W	F	L	E	D	d1	T	
0.5-1.5 (22-16)	RNYD1-3.2	3.2 (.126)	#4	5.5 (.216)	5.0 (.197)	18.5 (.728)	11.0 (.433)	4.5 (.177)	1.7 (.067)	0.75 (.030)	1000
	RNYDS1-3.7	3.7 (.146)	#6								1000
	RNYDM1-3.7	3.7 (.146)	#6	6.6 (.260)	6.3 (.248)	20.4 (.803)					1000
	RNYDL1-3.7	3.7 (.146)	#6	8.0 (.315)	7.0 (.276)	21.8 (.858)					1000
	RNYDS1-4	4.3 (.169)	#8	6.6 (.260)	6.3 (.248)	20.4 (.803)					1000
	RNYDL1-4	4.3 (.169)	#8	8.0 (.315)	7.0 (.276)	21.8 (.858)					1000
	RNYD1-5	5.3 (.209)	#10								1000
	RNYDL1-5	5.3 (.209)	#10	9.5 (.374)	7.3 (.287)	22.8 (.898)					1000
	RNYD1-6	6.4 (.252)	1/4"	11.6 (.457)	11.0 (.433)	27.8 (1.094)					1000
	RNYD1-8	8.4 (.331)	5/16"								1000
	RNYD1-10	10.5 (.413)	3/8"	13.6 (.535)	13.9 (.549)	31.5 (1.240)					1000
	RNYD1-12	13.0 (.512)	1/2"	18.2 (.717)	16.0 (.630)	36.4 (1.433)					1000
1.5-2.5 (16-14)	RNYD2-3.2	3.2 (.126)	#4	6.6 (.260)	4.8 (.189)	18.8 (.740)	11.0 (.433)	5.2 (.205)	2.3 (.091)	0.8 (.031)	1000
	RNYDS2-3.7	3.7 (.146)	#6								1000
	RNYDM2-3.7	3.7 (.146)	#6		6.3 (.248)	20.4 (.803)					1000
	RNYDL2-3.7	3.7 (.146)	#6	8.5 (.335)	7.4 (.291)	22.8 (.898)					1000
	RNYDS2-4	4.3 (.169)	#8	6.6 (.260)	6.3 (.248)	20.4 (.803)					1000
	RNYDL2-4	4.3 (.169)	#8	8.5 (.335)	7.8 (.307)	22.8 (.898)					1000
	RNYDS2-5	5.3 (.209)	#10								1000
	RNYDL2-5	5.3 (.209)	#10	9.5 (.374)	7.3 (.287)						1000
	RNYD2-6	6.4 (.252)	1/4"	12.0 (.472)	11.0 (.433)	27.8 (1.094)					1000
	RNYD2-8	8.4 (.331)	5/16"	12.0 (.472)	11.0 (.433)	27.8 (1.094)					1000
	RNYD2-10	10.5 (.413)	3/8"	13.6 (.535)	13.9 (.547)	31.5 (1.240)					1000
	RNYD2-12	13.0 (.512)	1/2"	18.2 (.717)	16.0 (.630)	36.4 (1.433)					1000
4-6 (12-10)	RNYD5-3.7	3.7 (.146)	#6	7.2 (.283)	6.1 (.240)	22.7 (.894)	13. 4 (.528)	7.2 (.283)	3.4 (.134)	1.0 (.039)	500
	RNYDS5-4	4.3 (.169)	#8	7.2 (.283)	6.1 (.240)	22.7 (.894)					500
	RNYDL5-4	4.3 (.169)	#8	9.5 (.374)	8.3 (.328)	26.0 (1.023)					500
	RNYD5-5	5.3 (.209)	#10								500
	RNYD5-6	6.4 (.252)	1/4"	12.0 (.472)	10.5 (.413)	29. 5 (1.161)					500
	RNYD5-8	8.4 (.331)	5/16"	15.0 (.591)	13.3 (.524)	34.0 (1.339)					500
	RNYD5-10	10.5 (.413)	3/8"	15.0 (.591)	13.3 (.524)	34.0 (1.339)					500
	RNYD5-12	13.0 (.512)	1/2"	19.2 (.756)	16.0 (.630)	38.6 (1.520)					500