
凹片形预绝缘端子
LIPPED BLADE TERMINALS
VINYL - INSULATED

Material
Insulation: Vinyl (PVC)
Terminal Body: Copper 紫铜
Plating: Tin 镀锡






电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION mm(inch) W	F	L	E	D	d1	A	T	包装/只 QTY BAG
0.5-1.5 (22-16)	LBV1-3	3.0 (.118)	16.8 (.661)	27.2 (1.071)	10.5 (.413)	4.3 (.169)	1.7 (.067)	2.1 (.083)	0.75 (.030)	1000
	LBV1-4.6	4.6 (.181)								
1.5-2.5 (16-14)	LBV2-3	3.0 (.118)	16.8 (.661)	27.2 (1.071)	10.5 (.413)	4.8 (.189)	2.3 (.091)	2.1 (.083)	0.8 (.031)	1000
	LBV2-4.6	4.6 (.181)								
4-6 (12-10)	LBV5-3	3.0 (.118)	17.2 (.677)	30.2 (1.189)	13.5 (.531)	6.2 (.244)	3.4 (.134)	2.75 (.108)	1.0 (.039)	500
	LBV5-4.6	4.6 (.181)								

凹片形预绝缘端子 (易进型)
LIPPED BLADE TERMINALS
VINYL - INSULATED (EASY ENTRY)

Material
Insulation: Vinyl (PVC)
Terminal Body: Copper 紫铜
Plating: Tin 镀锡






电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	尺寸DIMENSION mm(inch) W	F	L	E	D	d1	A	T	包装/只 QTY BAG
0.5-1.5 (22-16)	ELBV1-3	3.0 (.118)	16.8 (.661)	27.2 (1.071)	11.0 (.433)	4.0 (.157)	1.7 (.067)	2.1 (.083)	0.75 (.030)	1000
	ELBV1-4.6	4.6 (.181)								
1.5-2.5 (16-14)	ELBV2-3	3.0 (.118)	16.8 (.661)	27.2 (1.071)	11.5 (.453)	4.5 (.177)	2.3 (.091)	2.1 (.083)	0.8 (.031)	1000
	ELBV2-4.6	4.6 (.181)								
4-6 (12-10)	ELBV5-3	3.0 (.118)	17.2 (.677)	30.2 (1.189)	13.5 (.531)	6.2 (.244)	3.4 (.134)	2.75 (.108)	1.0 (.039)	500
	ELBV5-4.6	4.6 (.181)								

凹片形预绝缘端子 (双压接)
LIPPED BLADE TERMINALS
VINYL - INSULATED (DOUBLE CRIMP)





Material
Insulation: Vinyl (PVC)
Metallic Sleeve: Copper 易进型铜套
Terminal Body: Copper 紫铜
Plating: Tin 镀锡

电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION mm(inch)								包装/只 QTY BAG
		W	F	L	E	D	d1	A	T	
0.5-1.5 (22-16)	LBVD1-3	3.0 (.118)	16.8 (.661)	27.7 (1.091)	10.5 (.413)	4.5 (.177)	1.7 (.067)	2.1 (.083)	0.75 (.030)	1000
	LBVD1-4.6	4.6 (.181)								1000
1.5-2.5 (16-14)	LBVD2-3	3.0 (.118)	16.8 (.661)	27.7 (1.091)	10.5 (.413)	5.1 (.201)	2.3 (.091)	2.1 (.083)	0.8 (.031)	1000
	LBVD2-4.6	4.6 (.181)								1000
4-6 (12-10)	LBVD5-3	3.0 (.118)	17.2 (.677)	30.7 (1.209)	13.5 (.531)	7.1 (.280)	3.4 (.134)	2.4 (.094)	1.0 (.039)	500
	LBVD5-4.6	4.6 (.181)								500