
CKS® CONNECTORS & SOLDERLESS TERMINALS

片形预绝缘端子 (易进型)
BLADE TERMINALS
VINYL - INSULATED (EASY ENTRY)

Material
Insulation: Vinyl (PVC)
Terminal Body: Copper 紫铜
Plating: Tin 镀锡






电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	尺寸DIMENSION mm(inch) W	F	L	E	D	d1	T	包装/只 QTY BAG
0.5-1.5 (22-16)	EDBV1-9	2.8 (.110)	9.0 (.354)	18.8 (.740)	11.0 (.433)	4.0 (.157)	1.7 (.067)	0.75 (.030)	1000
	EDBV1-10	2.3 (.091)	10.0 (.394)	19.8 (.780)					1000
	EDBV1-11	3.0 (.118)	11.0 (.433)	20.8 (.819)					1000
	EDBV1-13	3.0 (.118)	13.0 (.512)	22.8 (.898)					1000
	EDBV1-14	3.0 (.118)	14.0 (.551)	23.8 (.937)					1000
	EDBVS1-18	2.0 (.079)	18.0 (.709)	27.8 (1.094)					1000
	EDBV1-18	2.2 (.087)							1000
1.5-2.5 (16-14)	EDBV2-9	2.8 (.110)	9.0 (.354)	18.8 (.740)	11.5 (.453)	4.5 (.177)	2.3 (.091)	0.8 (.031)	1000
	EDBV2-10	2.4 (.094)	10.0 (.394)	19.8 (.780)					1000
	EDBV2-13	2.4 (.094)	13.0 (.512)	22.8 (.898)					1000
	EDBVL2-13	3.0 (.118)							1000
	EDBV2-14	2.4 (.094)	14.0 (.551)	23.8 (.937)					1000
	EDBVL2-14	3.0 (.118)							1000
	EDBVS2-18	2.0 (.079)	18.0 (.709)	27.8 (1.094)					1000
	EDBV2-18	2.2 (.087)							1000
	EDBVL2-18	2.8 (.110)							1000
4-6 (12-10)	EDBV5-10	2.8 (.110)	10.0 (.394)	23.0 (.906)	13.5 (.531)	6.2 (.244)	3.4 (.134)	1.0 (.039)	500
	EDBVS5-14	4.0 (.157)	14.0 (.551)	27.0 (1.063)					500
	EDBV5-14	4.5 (.177)	14.0 (.551)						500
	EDBVS5-18	2.0 (.079)	18.0 (.709)	31.0 (1.120)					500
	EDBV5-18	4.5 (.177)	18.0 (.709)						500

片形预绝缘端子
BLADE TERMINALS
VINYL - INSULATED

Material
Insulation: Vinyl (PVC)
Terminal Body: Copper 紫铜
Plating: Tin 镀锡






电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION mm(inch) W	F	L	E	D	d1	T	包装/只 QTY BAG
0.5-1.5 (22-16)	DBV1-9	2.8 (.110)	9.0 (.354)	18.8 (.740)	10.5 (.413)	4.3 (.169)	1.7 (.067)	0.75 (.030)	1000
	DBV1-10	2.3 (.091)	10.0 (.394)	19.8 (.780)					1000
	DBV1-11	3.0 (.118)	11.0 (.433)	20.8 (.819)					1000
	DBV1-13	3.0 (.118)	13.0 (.512)	22.8 (.898)					1000
	DBV1-14	3.0 (.118)	14.0 (.551)	23.8 (.937)					1000
	DBVS1-18	2.0 (.079)	18.0 (.709)	27.8(1.094)					1000
	DBV1-18	2.2 (.087)							1000
1.5-2.5 (16-14)	DBV2-9	2.8 (.110)	9.0 (.354)	18.8 (.740)	10.5 (.413)	4.8 (.189)	2.3 (.091)	0.8 (.031)	1000
	DBV2-10	2.4 (.094)	10.0 (.394)	19.8 (.780)					1000
	DBV2-13	2.4 (.094)	13.0 (.512)	22.8 (.898)					1000
	DBVL2-13	3.0 (.118)							1000
	DBV2-14	3.0 (.118)	14.0 (.551)	23.8 (.937)					1000
	DBVS2-18	2.0 (.079)	18.0 (.709)	27.8 (1.094)					1000
	DBV2-18	2.2 (.087)							1000
	DBVL2-18	2.8 (.110)							1000
4-6 (12-10)	DBV5-10	2.8 (.110)	10.0 (.394)	23.0 (.906)	13.5 (.531)	6.2 (.244)	3.4 (.134)	1.0 (.039)	500
	DBVS5-14	4.0 (.157)	14.0 (.551)	27.0 (1.063)					500
	DBV5-14	4.5 (.177)	14.0 (.551)						500
	DBVS5-18	2.0 (.079)	18.0 (.709)	31.0 (1.120)					500
	DBV5-18	4.5 (.177)	18.0 (.709)						500

片形预绝缘端子 (双压接)
BLADE TERMINALS
VINYL - INSULATED (DOUBLE CRIMP)





Material
Insulation: Vinyl (PVC)
Metallic Sleeve: Copper 易进型铜套
Terminal Body: Copper 紫铜
Plating: Tin 镀锡

电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION mm(inch) W	F	L	E	D	d1	T	包装/只 QTY BAG
0.5-1.5 (22-16)	DBVD1-9	2.8 (.110)	9.0 (.354)	19.3 (.760)	10.5 (.413)	4.5 (.177)	1.7 (.067)	0.75 (.030)	1000
	DBVD1-10	2.3 (.091)	10.0 (.394)	20.3 (.799)					1000
	DBVD1-11	3.0 (.118)	11.0 (.433)	21.3 (.839)					1000
	DBVD1-13	3.0 (.118)	13.0 (.512)	23.3 (.917)					1000
	DBVD1-14	3.0 (.118)	14.0 (.551)	24.3 (.957)					1000
	DBVDS1-18	2.0 (.079)	18.0 (.709)	28.3 (1.141)					1000
	DBVD1-18	2.2 (.087)							1000
1.5-2.5 (16-14)	DBVD2-9	2.8 (.110)	9.0 (.354)	19.3 (.760)					1000
	DBVD2-10	2.4 (.094)	10.0 (.394)	20.3 (.799)					1000
	DBVD2-13	2.4 (.094)	13.0 (.512)	23.3 (.917)	10.5 (.413)	5.1 (.201)	2.3 (.091)	0.8 (.031)	1000
	DBVDL2-13	3.0 (.118)							1000
	DBVD2-14	2.4 (.094)	14.0 (.551)	24.3 (.957)					1000
	DBVDL2-14	3.0 (.118)							1000
	DBVDS2-18	2.0 (.079)	18.0 (.709)	28.3 (1.141)					1000
	DBVD2-18	2.2 (.087)							1000
	DBVDL2-18	2.8 (.110)							1000
4-6 (12-10)	DBVD5-10	2.8 (.110)	10.0 (.394)	23.5 (.925)	13.5 (.512)	7.1 (.280)	3.4 (.134)	1.0 (.039)	500
	DBVDS5-14	4.0 (.157)	14.0 (.551)	27.5 (1.083)					500
	DBVD5-14	4.5 (.177)	14.0 (.551)						500
	DBVDS5-18	2.0 (.079)	18.0 (.709)	31.5 (1.240)					500
	DBVD5-18	4.5 (.177)	18.0 (.709)						500